

## BEIBLATT ZUR PRODUKTSICHERHEIT

### PRODUKTBEZEICHNUNG:

Glasgeländer ANTE – vorgesetzte Montage

### HERSTELLER:

Glasprofi24,  
eine Marke der Bauwelt Glas- und Stahlprodukte Online GmbH  
Hellweg 31-33  
33813 Oerlinghausen

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Die filigrane Ganzglasoptik sorgt für eine ungestörte Sicht und eine moderne Ästhetik.
- Das schmale, platzsparende Profil ermöglicht eine dezente Integration in verschiedene architektonische Konzepte.
- Geeignet für private und gewerbliche Objekte als elegante Absturzsicherung.

### SICHERHEITSINFORMATIONEN

#### Materialien:

- Aluminiumprofil in hochwertiger Verarbeitung mit Edelstahloptik.
- Verbundsicherheitsglas (VSG) in 17,52 mm oder 21,52 mm Stärke.

#### Montage:

- Fachgerechte Installation gemäß den statischen Anforderungen des Bauvorhabens erforderlich.
- Befestigungspunkte werden durch eine Blende verdeckt, um eine saubere Optik zu gewährleisten.
- Geeignete Dübel und Schrauben je nach Untergrund verwenden.
- Eine fachgerechte Montage ist Voraussetzung für die Gültigkeit des AbP.

#### Tragfähigkeit & Belastbarkeit:

- Entspricht den Anforderungen der DIN 18008 sowie relevanter technischer Regeln für absturzsichernde Verglasungen.
- Belastungstests gemäß den gültigen Bauvorschriften bestanden.

#### 4. Prüfzeugnisse:

- Das System verfügt über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP), das den sicheren Einsatz bestätigt.

#### 5. Benutzung:

- Ausschließlich zur Absturzsicherung vorgesehen.
- Keine schweren Lasten oder starken Krafteinwirkungen auf das Glas ausüben.
- Nicht als Kletterhilfe oder Sitzgelegenheit verwenden.
- Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen erforderlich.

#### 6. Pflegehinweise:

- Glas mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch reinigen.
- Aluminiumprofile mit pH-neutralem Reiniger säubern.
- Befestigungselemente und Dichtungen regelmäßig auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen.

7. Sicherheitswarnungen:

- Regelmäßige Kontrolle auf Schäden an Glas, Profil und Befestigungen erforderlich.
- Bei sichtbaren Rissen oder Lockerungen darf das Geländer nicht weiter genutzt werden, bis der Schaden behoben ist.
- Starke Temperaturwechsel können Materialausdehnungen verursachen – regelmäßig auf Veränderungen prüfen.

**KONTAKTINFORMATIONEN:**

[info@glasprofi24.de](mailto:info@glasprofi24.de)

**Hinweis:** Dieses Beiblatt dient nur zu Informationszwecken und ersetzt nicht die vollständige Montage- und Bedienungsanleitung. Vor Installation und Nutzung sind die offiziellen Anweisungen sorgfältig zu lesen.