

## BEIBLATT ZUR PRODUKTSICHERHEIT

### PRODUKTBEZEICHNUNG:

Glasgeländer FORMAL – zur versetzten Anbringung an der Absturzkante

### HERSTELLER:

Glasprofi24,  
eine Marke der Bauwelt Glas- und Stahlprodukte Online GmbH  
Hellweg 31-33  
33813 Oerlinghausen

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Glasgeländersystem zur aufgesetzten Montage an Absturzkanten.
- Schmales Aluminiumprofil für eine klare architektonische Linie.
- Geeignet für private und gewerbliche Objekte mit Absturzkanten.

### SICHERHEITSINFORMATIONEN:

#### 1. Materialien:

- Aluminium mit hochwertiger Oberfläche, langlebig und korrosionsbeständig
- Verbundsicherheitsglas (VSG) in 17,52 mm oder 21,52 mm Stärke
- Verdeckte Montageelemente für eine sichere und elegante Integration

#### 2. Montage:

- Die Befestigung erfolgt nach den statischen Anforderungen des Bauvorhabens.
- Geeignete Dübel und Schrauben sind je nach Untergrund auszuwählen.
- Eine fachgerechte Montage ist Voraussetzung für die Gültigkeit des AbP.

#### 3. Tragfähigkeit & Belastbarkeit:

- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18008 und die technischen Regeln für absturzsichernde Verglasungen.
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit für den sicheren Einsatz im Innen- und Außenbereich.

#### 4. Prüfzeugnisse:

- Das System verfügt über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP), das den sicheren Einsatz bestätigt.

#### 5. Benutzung:

- Das Geländer ist als Absturzsicherung vorgesehen und darf nicht zweckentfremdet werden.
- Keine schweren Lasten oder Krafteinwirkungen auf das Glas ausüben.
- Nicht als Kletterhilfe oder Sitzgelegenheit verwenden.
- Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung empfohlen.

#### 6. Pflegehinweise:

- Glas mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch reinigen, keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden.
- Aluminiumprofil mit pH-neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Befestigungen und Dichtungen regelmäßig auf festen Sitz prüfen und bei Bedarf nachziehen.

## 7. Sicherheitswarnungen:

- Regelmäßige Kontrolle auf Schäden an Glas, Profil und Befestigungen erforderlich.
- Bei sichtbaren Rissen oder Lockerungen darf das Geländer nicht weiter genutzt werden, bis der Schaden behoben ist.
- Starke Temperaturwechsel können Materialausdehnungen verursachen – regelmäßig überprüfen.

## KONTAKTINFORMATIONEN:

[info@glasprofi24.de](mailto:info@glasprofi24.de)

**Hinweis:** Dieses Beiblatt dient nur zu Informationszwecken und ersetzt nicht die vollständige Montage- und Bedienungsanleitung. Vor Installation und Nutzung sind die offiziellen Anweisungen sorgfältig zu lesen.