

BEIBLATT ZUR PRODUKTSICHERHEIT

PRODUKTBEZEICHNUNG:

TRANSVENT – Wind- und Sichtschutz mit seitlichen Glasklemmen

HERSTELLER:

Glasprofi24 GmbH
Hellweg 31-33
33813 Oerlinghausen

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Robustes Wind- und Sichtschutzsystem für den Außenbereich mit seitlicher Glasbefestigung.
- Kombination aus hochwertigem Verbundsicherheitsglas (VSG) und punktuellen Edelstahl-Glashaltern.
- Befestigung über massive Rundpfosten aus Edelstahl mit vormontierten Glasklemmen.
- Ideal für Terrassen, Gärten, Eingangsbereiche oder Grundstücksbegrenzungen.
- Hohe Windlastaufnahme – auch für exponierte Lagen geeignet.

1. Materialien:

- Verwendet wird Verbundsicherheitsglas (VSG) mit einer Stärke von 10,76–12,76 mm.
- Edelstahlpfosten: V2A (1.4301) rostfrei, witterungsbeständig und äußerst stabil.
- Glashalter (Klemmen): Punktuelle Halterungen aus Edelstahl mit Gummieinlagen zur spannungsfreien Fixierung des Glases.

2. Montage:

- Die Montage muss auf einem stabilen, frostsicheren Untergrund (z. B. Betonfundament) erfolgen.
- Alle Pfosten müssen exakt ausgerichtet und tief genug verankert werden, um die statische Sicherheit zu gewährleisten.
- Die mitgelieferten Glashalter sind exakt nach Anleitung zu montieren – ohne zu starke Anpressung auf das Glas.
- Das System ist für seitliche Klemmbefestigung konzipiert – keine zusätzliche Bohrung im Glas notwendig.

3. Benutzung:

- Die Anlage ist ausschließlich als Sicht- und Windschutz vorgesehen – keine Belastung durch Anlehnen, Hochklettern oder Hängen von Gegenständen.
- Glasflächen dürfen nicht mit Gegenständen beklebt oder bekleidet werden, die zu zusätzlichem Winddruck führen könnten.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in unmittelbarer Nähe spielen.
- Bei extremen Witterungsbedingungen empfiehlt sich eine regelmäßige Sichtkontrolle auf Standfestigkeit.

4. Pflegehinweise:

- Glas regelmäßig mit klarem Wasser und weichem Tuch oder Fensterreiniger säubern.
- Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Edelstahlpfosten mit speziellem Edelstahlpflegemittel behandeln, um Glanz zu erhalten und Flugrost zu vermeiden.
- Glashalter auf festen Sitz und eventuelle Materialermüdung prüfen – bei Bedarf nachziehen (nur mit dem mitgelieferten Drehmoment).

5. Sicherheitswarnungen:

- Bei Rissen im Glas oder lockeren Glashaltern darf das System nicht weiter genutzt werden – beschädigte Teile sind auszutauschen.
- Keine eigenmächtigen Umbauten oder inkompatiblen Ersatzteile verwenden.
- Punktuelle Überbelastung der Glashalter vermeiden – gleichmäßige Montage beachten.
- Bei Sturm Sichtprüfung durchführen und ggf. Sicherungsmaßnahmen ergreifen.

KONTAKTINFORMATIONEN:

info@glasprofi24.de

Hinweis: Dieses Beiblatt dient nur zu Informationszwecken und ersetzt nicht die vollständige Montage- und Bedienungsanleitung. Vor Installation und Nutzung sind die offiziellen Anweisungen sorgfältig zu lesen.